



Colors Grondverf voor buiten

Productomschrijving	Weerbestendige grondverf voor binnen en buiten
Toepassing	Op nieuw en reeds behandeld houtwerk
Voornaamste kenmerken	Weerbestendig Goed schuurbaar Hoog vullend vermogen Vochtregulerend

Eigenschappen	
Basis	Gemodificeerde alkydhars
Leverbare kleuren	In wit en lichte kleuren
Dichtheid 20 °C	1,57 kg/dm ³ voor wit
Droogtijd	Bij 20°C en een RV. van 65% - stofdroog na circa 3 uur en kleefvrij na circa 6 uur
Overschilderbaar	Na circa 24 uur
Glans	Halfglanzend
Vastestofgehalte	65 vol%
Theoretisch rendement	15 - 17m ² per liter bij een droge laagdikte van 40 mu.
Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerking	
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. van 85%
Verwerkingsmethode	Kwast of roller
Verdunning	0 - 2 % terpentine

Ondergrondvoorbereiding	
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn	
Hout (nieuw werk)	Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.
Hout (bestaand werk)	Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.