



Colors Grondverf voor binnen

Productomschrijving	Oplosmiddelhoudende grondverf voor binnen
Toepassing	Op nieuw en reeds behandeld houtwerk
Voornaamste kenmerken	Goed schuurbaar Uitstekende vloeiing Goed verwerkbaar

Eigenschappen	
Basis	Gemodificeerde alkydhars
Leverbare kleuren	In wit en lichte kleuren
Dichtheid 20 °C	1,52 kg/dm ³ voor wit
Droogtijd	Bij 20°C en een RV. van 65% - stofdroog na circa 3 uur en kleefvrij na circa 6 uur
Overschilderbaar	Na circa 24 uur
Glans	Halfglanzend
Vastestofgehalte	69 vol%
Theoretisch rendement	14m ² per liter bij een droge laagdikte van 50 µ.
Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerking	
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. van 85%
Verwerkingsmethode	Kwast of roller
Verdunning	0 - 2 % terpentine

Ondergrondvoorbereiding	
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn	
Hout (nieuw werk)	Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.
Hout (bestaand werk)	Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.